

PROcool



PROcool Wärmepumpenpufferspeicher

Pufferspeicher aus hochwertigem Qualitätsstahl S235JR für Heizungs- und Kühlwasser. Eignet sich optimal für Wärmepumpenanlagen und gewährleistet eine stabile Durchschnittstemperatur und optimiert der Einsatz des Kompressors

Isolierung:

50 mm direkt eingeschäumte PU-Hartschaumisolierung verhindert Kondenswasserbildung und garantiert einen niedrigen Temperaturverlust. Außen mit PVC-Mantel, Farbe Silber.

Nr.	Bezeichnung	100	200	300	500
1	Rücklauf Heizung oder Wärmequelle			1 1/2"	
2	Vorlauf Heizung oder Wärmequelle			1 1/2"	
3	Muffe für Elektroheizung			1 1/2"	
4	Muffe für Fühler oder Thermostat			1/2"	
5	Entlüftungsmuffe			1/2"	

Model	1	2	3	4 ^U	4 ^O	ØD1	ØD2	H	K	T _{max}	T _{min}	P	kG	ErP	W
100	190	740	465	240	740	400	500	924	1074	95°C	0°C	6 bar	27	B	41
200	210	960	585	260	960	500	600	1184	1332	95°C	0°C	6 bar	47	B	61
300	210	1110	660	260	1110	550	650	1344	1500	95°C	0°C	6 bar	55	B	68
500	221	1371	796	271	1371	650	750	1620	1795	95°C	0°C	6 bar	70	C	92

ErP nach EU 812/2013

