


Austria Email Hygiene-Schichtenkombispeicher


Hygiene-Schichtenkombispeicher ohne Wärmetauscher

Typ	Ø mm	Höhe mm	WT m ² WW	Kippmaß	EEK	Gew. kg	Bruttopreis
KWS 500 W	650	1730	5,0	1670	C	103	2.573,30
KWS 800 W	790	1790	6,5	1750	C	128	3.022,50
KWS 1000 W	790	2140	7,5	2090	C	150	3.354,20
KWS 1500 W	1000	2250	7,5	2270	C	239	4.248,60



Hygiene-Schichtenkombispeicher mit einem Glattrohr-Wärmetauscher

Typ	Ø mm	Höhe mm	WT m ² u / WW	Kippm. mm	EEK	Gew. kg	Bruttopreis
KWS 500	650	1730	1,8/5,0	1670	C	129	2.874,80
KWS 800	790	1790	2,5/6,5	1750	C	162	3.299,60
KWS 1000	790	2140	3,1/7,5	2090	C	192	3.536,50
KWS 1500	1000	2250	3,5/7,5	2270	C	291	4.814,70



Hygiene-Schichtenkombispeicher mit zwei Glattrohr-Wärmetauscher

Typ	Ø mm	Höhe mm	WT m ² o / u / WW	Kippm. mm	EEK	Gew. kg	Bruttopreis
KWS 500 R2	650	1730	1,2/1,8/5,0	1670	C	142	3.093,80
KWS 800 R2	790	1790	1,6/2,5/6,5	1750	C	186	3.427,50
KWS 1000 R2	790	2140	2,4/3,1/7,5	2090	C	230	3.860,50
KWS 1500 R2	1000	2250	2,4/3,5/7,5	2270	C	319	5.424,40



Zirkulations-Lanze 1"

Inkl. Reduzierung 5/4" auf 1" und Kunststoffrohr 1000mm

173,20

- Betriebsdruck: Wellrohr 6 bar, Puffer 4 bar, Register 10 bar
- 8x Muffe seitlich 1 1/2", 1x Muffe oben 1 1/2"
- Edelstahlwellrohranschlüsse 2 x 1" AG
- Inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler.
- Höhenangaben und Gewichte inklusive Isolierung
- Schichteinrichtung für das energieeffiziente Einschichten des Heizkreisrücklaufes
- Hochwertige 100 mm Vließ-Isolierung ECO-SKIN inkl. Bodenisolierung
- Stabiler Kunststoffmantel silbergrau mit Verschluss-Hakenleisten (kein Reißverschluss)
- Inkl. Isolierkappen für nicht genutzte Anschlüsse (ohne Aufpreis)

