



ELEKTROKESSEL E-TECH M MIT DER ZUKUNFT IM BLICK

Beim E-Tech M handelt es sich um eine marktwert einzigartige mobile Elektroheizzentrale. Sie kann als Notheizung bei einem Schaden am normalen Heizungssystem eingesetzt werden. Sie verhindert ein Einfrieren der Rohre Ihrer Anlage bzw. in Ihrem Haus. Und sie ist die optimale Komplettlösung für das Trocknen von Estrich.

MEHRFACHSTROMSTECKER

Anschluss für 6 verschiedene Leistungsstufen (3, 6, 9, 12, 18, 36kW) und eine sichere Elektronik, die Quellenleistung automatisch erkennt.

SICHER UND SORGENFREI

Das Gerät wurde für schwierige Umgebungsbedingungen gebaut: Sicherheitsbügel vorne (optional auch hinten), automatische Entlüftung, Druck & Sicherheitsventile; maximale Heiztemperatur bis 85 °C bei Heizbetrieb.

WARTUNGSFREUNDLICH KONSTRUIERT

Innere Bauteile sind gut zugänglich, der Wärmetauscher kann einfach gereinigt werden (seitlicher 1 Zoll-Anschluss) und das Gerät ist so konzipiert, dass sie auch längere Einsatzzeiten unbeaufsichtigt sicher bewältigt.

SMART-BEDIENUNG UND DOKUMENTATION

Das Farb-Touchscreen (4,3") macht die Bedienung intuitiv – Sie können vier Programme von bis zu 60 Tagen speichern und die Daten via USB herunterladen.

E-TECH M Elektrisches Heizmobil mit vollautomatischen Estrichaufheizprogrammen ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten durch die optional erhältlichen Flex Power Versorgungsstecker mit 6 Leistungsstufen.

**RABATTGRUPPE
1003**




Typ	Artikelnummer	Kesselleistung in kW	Leergewicht in kg	Gesamtinhalt (in Liter)	Abmessungen in mm			Preis in Euro
					Höhe	Breite	Tiefe	
E-Tech M 36 FLEX	052823	3,6,9,12,18,36	60	13	1120	510	570	6.056,70

Abbildung inklusive optional erhältlichen Sicherheitsbügel

FLEXPOWER VERSORGUNGSSTECKER (optional) Mehrfachstromstecker für insgesamt 6 Leistungsstufen für den E-TECH M

**RABATTGRUPPE
803**



Typ	Artikelnummer	IP-Schutzart	Gesamtlänge in mm	Stromnetz	Max. Nennleistung insgesamt	Preis in Euro
FlexPower Versorgungsstecker 1 x 16A (3kW)	052826	44	1400	1x 230 Vac	3 kW	164,70
FlexPower Versorgungsstecker 1 x 32A (6kW)	052828	44	1400	1x 230 Vac	6 kW	205,80
FlexPower Versorgungsstecker 1 x 63A (12kW)	052830	44	1400	1x 230 Vac	12 kW	335,70
FlexPower Versorgungsstecker 3 x 16A (9kW)	052827	44	1400	3x400 Vac (+N)	9 kW	171,00
FlexPower Versorgungsstecker 3 x 32A (18kW)	052829	44	1400	3x400 Vac (+N)	18 kW	238,40
FlexPower Versorgungsstecker 3 x 63A (36kW)	052831	44	1400	3x400 Vac (+N)	36 kW	363,10

ZUBEHÖR E-TECH M (optional)

**RABATTGRUPPE
803**



Typ	Artikelnummer	Preis in Euro
Rückseitiger Schutzbügel inkl. Befestigungsschrauben	052825	260,80



ELEKTROKESSEL E-TECH P UND E-TECH W DIE IDEALE LÖSUNG FÜR INDUSTRIELLE NOTHEIZUNGEN

E-Tech P Kessel sind für den Anschluss an die meisten Heiz- und Wasseraufbereitungsanlagen mit einem maximalen Betriebsdruck von 4 bar und einer Höchsttemperatur von 90°C geeignet. Sie können auch in Anlagen mit mehreren Kesseln installiert werden, mit denen höhere Nutzleistungen erzielt werden können. Die Kessel sind mit einer elektronischen Folgesteuerung ausgestattet, die die erforderliche Leistung ständig mithilfe einer vierstufigen Modulation anpasst. E-Tech P Kessel werden gewöhnlich durch einen externen Kontakt (z.B. Raumthermostat) gesteuert. Die maximale Leistung kann durch veränderliche, elektrische Brücken auf 25%, 50% oder 75% begrenzt werden.

PLUG-AND-PLAY-INSTALLATION

Kein Gas- oder Kältemittelanschluss, kein Abgassystem erforderlich.

KLEINE STELLFLÄCHE

Kompakter als ein Öl- oder Gasheizkessel

WARTUNGSARM

Keine Brennerwartung, keine Gasdichtheitsprüfungen...

PERFEKT GEEIGNET IN KOMBI MIT PHOTOVOLTAIKANLAGEN

SCHNELLE ERWÄRMUNG

Ideal für gelegentliche/unregelmäßige Nutzung (Sporthallen, Umkleideräume usw.)

IDEAL IN KOMBINATION MIT TANK-IN-TANK SPEICHER

EINFACHE INTEGRATION IN BESTEHENDE SYSTEME

Einsatzmöglichkeiten: Zum Beispiel in Feuerwehrräumen.

E-TECH P Modulierender Elektro-Standkessel

**RABATTGRUPPE
1003**



Typ	Artikelnummer	Kesselleistung in kW	Leergewicht in kg	Gesamtinhalt (in Liter)	Abmessungen in mm			Preis in Euro
					Höhe	Durchmesser	Tiefe	
E-Tech P 57	784137	57,6	110	60	1495	567	600	12.665,30
E-Tech P 115	784138	115,2	123	60	1495	567	600	17.741,00
E-Tech P 144	784139	144,0	131	60	1495	567	600	18.948,70
E-Tech P 201	784141	201,6	187	102	1495	567	600	27.139,00
E-Tech P 259	784140	259,2	200	102	1495	567	600	28.244,50

E-Tech W Kessel sind ideal für alle Anwendungsbereiche, bei denen kein Gas oder Heizöl verwendet werden kann. Sie sind sofort einsatzbereit, da Sie vollständig ausgestattet und einfach zu montieren sind. Der Kesselkörper besteht aus Stahl, und die austauschbaren Elektroheizstäbe sind aus Incoloy-Edelstahl gefertigt, wodurch die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Installation erhöht wird.

ULTRAKOMPAKTES WANDMONTAGEFORMAT

ideal für kleine Technikräume.

PERFEKT GEEIGNET ALS ERGÄNZUNG ODER ERSATZ FÜR EINE WÄRMEPUMPE IN KALTEN PERIODEN

EDELSTAHL HEIZELEMENTE

Garantieren Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Perfekt für Ferienhäuser, Kleingewerbe oder Bereiche ohne Gas- oder Heizölanschluss.

E-TECH W Wandhängender Elektrokessel

**RABATTGRUPPE
1003**



Typ	Artikelnummer	Kesselleistung in kW	Leergewicht (in kg)	Gesamtinhalt (in Liter)	Ausdehnungsgefäß (in Liter)	Abmessungen in mm			Preis in Euro
						Höhe	Durchmesser	Tiefe	
E-Tech W 09 Mono	786831	8,4	45	13	10	763	442	332	3.293,40
E-Tech W 09 Tri	786828	8,4	45	13	10	763	442	332	3.293,40
E-Tech W 15 Mono	786832	14,4	45	13	10	763	442	332	3.321,10
E-Tech W 15 Tri	786826	14,4	45	13	10	763	442	332	3.321,10
E-Tech W 22 Tri	786827	21,6	45	13	10	763	442	332	3.573,80
E-Tech W 28 Tri	786829	28,8	45	13	10	763	442	332	3.573,80
E-Tech W 36 Tri	786830	36,0	45	13	10	763	442	332	4.926,30