ACV

ACV

**TZ 4,3 % ab 10/2026**

## CANDRA +300

# DER BESONDERS LEICHTE WÄRMEPUMPEN-EDELSTAHLSPEICHER

Der CANDRA +300 Trinkwasserspeicher wurde speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen konzipiert. Dank seines geringen Gewichts, seiner kompakten Bauweise und der großen Wärmetauscherfläche sorgt er für kurze Aufheizzeiten und setzt damit neue Maßstäbe in der Effizienz und Praxistauglichkeit.

**LEICHT UND KOMPAKT**

Mit nur ca. 75 kg Gewicht und einem Außendurchmesser von 565 mm ist der Speicher besonders einfach zu transportieren und zu installieren – auch in beengten Aufstellräumen.

**GROSSE WÄRMETAUSCHERFLÄCHE**

Die 3,6 m² große Tauschfläche sorgt für effektive Wärmeübertragung und beschleunigt die Aufheizzeiten – eine spürbare Erleichterung im Betrieb.

**WARTUNGSARM**

Dank Edelstahlkonstruktion ohne Opferanode entfällt eine regelmäßige Anodenüberprüfung – das senkt den Wartungsaufwand deutlich.

**OPTIMIERT FÜR WÄRMEPUMPENBETRIEB**

Der Speicher ist speziell auf die Anforderungen von Wärmepumpenanwendungen ausgelegt – vom Material bis zur Funktion – sodass Sie Ihren Kunden eine zukunftssichere Lösung liefern können.

**CANDRA +300** Trinkwasserspeicher mit innovativem Wellrohr Wärmetauscher zur verbesserten Wärmeübertragung; max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 80°C; Muffe für Schraubheizkörper 1 1/2", Isolierung: PU-Schaum Stärke 44mm

**RABATTGRUPPE 317**

| Typ | Artikel-nummer | Wärme-tauscherfläche in m² | Abmessungen in mm | | Gewicht in kg | Label | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Höhe | Außen-durch-messer | | | |
| CANDRA +300, 275 l | 711249 | 3,6 | 1935 | 565 | 75 | C | 3.224,20 |

**ZUBEHÖR** Auswahl aus 3 Einschraubheizungen mit unterschiedlicher Leistung. Möglichkeit zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

**RABATTGRUPPE 314**

| Typ | Artikelnummer | | Material | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Einschraubheizung 230V 0,75 kW, einphasig 1 1/2" | 788504 | inklusive Regel- und Sicherheitsthermostat | Incoloy | 516,90 |
| Einschraubheizung 230V 1,5 kW, einphasig 1 1/2" | 788505 | | Incoloy | 537,90 |
| Einschraubheizung 230V 3,0 kW, einphasig 1 1/2" | 788506 | | Incoloy | 556,80 |

ACV

**TZ 4,3 % ab 10/2026**

## TANK-IN-TANK
# DIE INNOVATIVE 2-1-LÖSUNG

Das Kernstück des Comfort Speichers ist der Edelstahl-Innenbehälter, der mit allen Vorteilen der Tank-in-Tank Technologie arbeitet. Dank seiner großen Wärmetauscherfläche ermöglicht er eine kurze Aufwärmzeit und maximale Energiesparnis während des Gebrauchs. Ein hochmodernes Warmwassersystem mit der bewährten ACV Technologie um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Der äußere Behälter für das Heizungswasser besteht aus STW 22. Der Innenbehälter für Trinkwasser besteht aus Edelstahl und wird vollständig vom Heizungswasser umspült, wodurch keine kalten Zonen entstehen.

**EDELSTAHL TANK-IN-TANK SYSTEM.**
**INDIREKT BEHEIZTER BRAUCHWASSERBEREITER FÜR STAND- UND VERTIKALE WANDMONTAGE.**
**HOCHWERTIGE POLYURETHAN-HARTSCHAUMISOLIERUNG.**
**DICKE VINYLUMMANTELUNG.**
**OPTIONAL MIT REGELTHERMOSTAT.**
**SCHUTZ VOR LEGIONELLEN: STABILE TEMPERATUR GRÖSSER 60°C.**
***BEI COMFORT E: BI-ENERGIE: 2,2 KW E-HEIZSTAB IM PRIMÄRKREISLAUF.***

**COMFORT** Comfort 100 – 240 L sind für die Wand- und Standmontage konzipiert, die Wandbefestigung ist optional erhältlich!

**RABATTGRUPPE 317**

5 JAHRE GARANTIE

| Typ | Artikel-nummer | Wär-metau-scher-fläche m² | Leistungs-kennzahl (NL) | Primär-leistung (EN 12897:2006) L/s | Leer-gewicht in kg | Gesamt-inhalt (in Liter) | Heizwas-serinhalt (in Liter) | Heizungsanschluss (IG) ø" | Brauchwasseranschluss (AG) ø" | Abmessungen in mm | | | Label | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Höhe | Durchmesser | Kippmaß | | |
| Comfort 100 | 784226 | 1,03 | 1,0 | 0,70 | 37 | 105 | 30 | 1,0 | 3/4 | 845 | 525 | 995 | C | 1.557,30 |
| Comfort 130 | 784227 | 1,03 | 1,0 | 0,70 | 40 | 130 | 55 | 1,0 | 3/4 | 1005 | 525 | 1134 | C | 1.588,10 |
| Comfort 160 | 784228 | 1,26 | 2,1 | 0,70 | 47 | 161 | 62 | 1,0 | 3/4 | 1205 | 525 | 1314 | C | 1.662,20 |
| Comfort 210 | 784229 | 1,54 | 3,0 | 1,25 | 58 | 203 | 77 | 1,0 | 3/4 | 1475 | 525 | 1566 | C | 1.880,90 |
| Comfort 240 | 784230 | 1,94 | 5,2 | 1,25 | 65 | 242 | 78 | 1,0 | 3/4 | 1720 | 525 | 1798 | C | 2.105,80 |

**COMFORT E** Indirekt beheizter Edelstahl Tank-in-Tank Warmwasserbereiter ausgestattet mit einem 2,2 kW E-Heizstab im Primärkreislauf.

**RABATTGRUPPE 317**

5 JAHRE GARANTIE

| Typ | Artikel-nummer | Wärme-tauscher-fläche m² | Leistungs-kennzahl (NL) | Primär-leistung (EN 12897:2006) L/s | Leer-gewicht in kg | Gesamt-inhalt (in Liter) | Heizwas-serinhalt (in Liter) | Heizungsanschluss (IG) ø" | Brauchwasseranschluss (AG) ø" | Abmessungen in mm | | Label | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Höhe | Durchmesser | | |
| Comfort E 100 | 784290 | 1,03 | 1,0 | 0,70 | 37 | 105 | 30 | 1,0 | 3/4 | 845 | 530 | C | 1.968,60 |
| Comfort E 130 | 784291 | 1,03 | 1,0 | 0,70 | 40 | 130 | 55 | 1,0 | 3/4 | 1005 | 530 | C | 2.079,60 |
| Comfort E 160 | 784292 | 1,26 | 2,1 | 0,70 | 47 | 161 | 62 | 1,0 | 3/4 | 1205 | 530 | C | 2.142,70 |
| Comfort E 210 | 784293 | 1,54 | 3,0 | 1,25 | 58 | 203 | 77 | 1,0 | 3/4 | 1480 | 530 | C | 2.387,60 |
| Comfort E 240 | 784294 | 1,94 | 5,2 | 1,25 | 65 | 242 | 78 | 1,0 | 3/4 | 1725 | 530 | C | 2.577,00 |

TZ 4,3 % ab 10/2026

## EDELSTAHL TANK-IN-TANK WARMWASSERBEREITER HR s

# FÜR EINE BODENSTEHENDE MONTAGE MIT ABNEHMBARER 100 MM WEICHSCHAUMISOLIERUNG

**Indirekt beheizter Warmwasserspeicher, für bodenstehende Montage. Ausgestattet mit einer großen Wärmetauscherfläche, welche für mittlere und große Installationen geeignet ist.**

**HRS 321 - 1000 EDELSTAHLSPEICHER FÜR EINE BODENSTEHENDE MONTAGE**

**HRI 321 - 800 EDELSTAHLSPEICHER MIT HANDLOCH FÜR EINE BODENSTEHENDE MONTAGE**

**INDIREKT BEHEIZTER WARMWASSERSPEICHER, FÜR BODENSTEHENDE MONTAGE. AUSGESTATTET MIT EINER GROSSEN WÄRMETAUSCHERFLÄCHE, WELCHE FÜR MITTLERE UND GROSSE INSTALLATIONEN GEEIGNET IST.**

**HR S** Edelstahlspeicher für eine bodenstehende Montage

**RABATTGRUPPE 317**

| Typ | Artikel-nummer | Wärme-tauscher-fläche m² | Leis-tungs-kenn-zahl (NL) | Primär-leistung (EN 12897:2006) L/s | Leer-gewicht in kg | Ge-samt-inhalt (in Liter) | Heiz-was-ser-inhalt (in Liter) | Heizungsanschluss (IG) ø" | Brauchwasseranschluss (AG) ø" | Zirkulationsanschluss (IG) ø" | Abmessungen in mm | | | Label | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Höhe | Durchmesser | Kippmaß | | |
| HR s 320 | 784233 | 2,65 | 18 | 1,81 | 106 | 318 | 55 | 2 | 11/2 | 11/2 | 1600 | 759 | 1695 | C | 4.570,40 |
| HR s 600 | 784234 | 3,58 | 34 | 2,08 | 201 | 606 | 161 | 2 | 11/2 | 11/2 | 1895 | 1045 | 2020 | C | 6.731,60 |
| HR s 800 | 784235 | 4,56 | 67 | 2,08 | 261 | 800 | 125 | 2 | 11/2 | 11/2 | 1955 | 1120 | 2065 | C | 10.225,30 |
| HR s 1000 | 784236 | 5,50 | 87 | 2,08 | 308 | 1.000 | 160 | 2 | 11/2 | 11/2 | 2355 | 1120 | 2440 | C | 10.927,80 |

## EDELSTAHL TANK-IN-TANK WARMWASSERBEREITER SMART

# FÜR DIE STAND- UND WANDMONTAGE

Smart Speicher basieren auf dem Tank-in-Tank System (zwei konzentrische Behälter). Der äußere Behälter für das Heizungswasser besteht aus STW 22. Der Innenbehälter für Trinkwasser besteht aus Edelstahl und wird vollständig vom Heizungswasser umspült, wodurch keine kalten Zonen entstehen. Dank des Edelstahlspeichers benötigt der Brauchwasserbereiter des Typs Smart keine Schutzanode und durch die selbstentkalkende Arbeitsweise entfallen die regelmäßigen Entkalkungsarbeiten.
Smart Speicher der Größen 100 - 240 l sind für die Wand- und Standmontage konzipiert. Smart Speicher der Größen 320 - 600 l sind ausschließlich für die Standmontage geeignet.

**EDELSTAHL TANK-IN-TANK SYSTEM**

**GROSSE WÄRMETAUSCHERFLÄCHE**

**KURZE AUFHEIZZEIT UND NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH BEI GERINGEN PLATZBEDARF**

**NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN**

**SMART** Indirekt beheizter Edelstahl Tank-in-Tank Warmwasserbereiter

**RABATTGRUPPE 317**

| Typ | Artikel-nummer | Wärme-tauscher-fläche m² | Leis-tungs-kenn-zahl (NL) | Primär-leistung (EN 12897:2006) L/s | Leer-gewicht in kg | Gesamt-inhalt (in Liter) | Heiz-was-ser-inhalt (in Liter) | Heizungsanschluss (IG) ø" | Brauchwasseranschluss (AG) ø" | Zirkulationsanschluss (IG) ø" | Abmessungen in mm | | | Label | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Höhe | Durchmesser | Kippmaß | | |
| Smart 100 | 784198 | 1,03 | 1,0 | 0,70 | 49 | 105 | 30 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 865 | 556 | 1033 | B | 2.054,90 |
| Smart 130 | 784199 | 1,26 | 2,1 | 0,70 | 55 | 130 | 31 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1025 | 556 | 1170 | B | 2.235,20 |
| Smart 160 | 784200 | 1,54 | 3,0 | 0,70 | 65 | 161 | 35 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1225 | 556 | 1349 | B | 2.452,30 |
| Smart 210 | 784201 | 1,94 | 5,2 | 1,25 | 75 | 203 | 39 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1497 | 556 | 1600 | B | 2.752,70 |
| Smart 240 | 784202 | 2,29 | 11,8 | 1,25 | 87 | 242 | 42 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1744 | 556 | 1833 | B | 3.043,90 |
| Smart 320 | 784204 | 2,65 | 17,0 | 1,81 | 141 | 318 | 55 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1602 | 660 | 1724 | C | 4.570,40 |
| Smart 420 | 784206 | 3,24 | 26,3 | 1,81 | 167 | 413 | 55 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2024 | 660 | 2123 | C | 5.731,90 |
| Smart 600 | 784212 | 3,58 | 34,0 | 2,08 | 238 | 606 | 161 | 2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1901 | 817 | 2061 | C | 6.731,60 |

TZ 4,3 % ab 10/2026

**SMART E** Indirekt beheizter Edelstahl Tank-in-Tank Warmwasserbereiter mit optionalen Elektroheizstab

**RABATTGRUPPE 317**

| Typ | Artikelnummer | Wärmetauscherfläche m² | Leistungskennzahl (NL) | Primärleistung (EN 12897:2006) L/s | Leergewicht in kg | Gesamtinhalt (in Liter) | Heizwasserinhalt (in Liter) | Heizungsanschluss (IG) ø" | Brauchwasseranschluss (AG) ø" | Zirkulationsanschluss (IG) ø" | Abmessungen in mm Höhe | Abmessungen in mm Durchmesser | Abmessungen in mm Kippmaß | Label | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart E 130 | 784208 | 1,03 | 1,0 | 0,70 | 45 | 130 | 55 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1024 | 565 | 1170 | B | 2.299,80 |
| Smart E 160 | 784209 | 1,26 | 2,1 | 0,70 | 54 | 161 | 62 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1222 | 565 | 1346 | B | 2.441,50 |
| Smart E 210 | 784210 | 1,54 | 3,0 | 1,25 | 66 | 203 | 77 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1493 | 565 | 1597 | B | 2.712,60 |
| Smart E 240 | 784211 | 1,94 | 5,2 | 1,25 | 76 | 242 | 78 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1741 | 565 | 1830 | B | 3.043,90 |
| Smart E 300 | 784203 | 2,29 | 11,8 | 1,25 | 87 | 293 | 93 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 2043 | 565 | 2125 | B | 3.695,80 |

**SMART E PLUS** Indirekt beheizter Edelstahl Tank-in-Tank Warmwasserbereiter zur optimalen Einbindung einer Wärmepumpe

**RABATTGRUPPE 317**

| Typ | Artikelnummer | Wärmetauscherfläche m² | Leistungskennzahl (NL) | Primärleistung (EN 12897:2006) L/s | Leergewicht in kg | Gesamtinhalt (in Liter) | Heizwasserinhalt (in Liter) | Heizungsanschluss (IG) ø" | Brauchwasseranschluss (AG) ø" | Zirkulationsanschluss (IG) ø" | Abmessungen in mm Höhe | Abmessungen in mm Durchmesser | Abmessungen in mm Kippmaß | Label | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart E Plus 210 | 784223 | 1,54 | 3,0 | 1,25 | 66 | 203 | 77 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1489 | 565 | 1597 | B | 2.925,30 |
| Smart E Plus 240 | 784224 | 1,94 | 5,2 | 1,25 | 76 | 242 | 78 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1738 | 565 | 1830 | B | 3.119,40 |
| Smart E Plus 300 | 784225 | 2,29 | 11,8 | 1,25 | 87 | 293 | 93 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 2050 | 565 | 2125 | B | 3.775,50 |

**SMART EW** Indirekt beheizter Edelstahl Tank-in-Tank Warmwasserbereiter für die Wandmontage mit einem 2,2 kW Elektroheizstab

**RABATTGRUPPE 317**

| Typ | Artikelnummer | Wärmetauscherfläche m² | Primärleistung (EN 12897:2006) L/s | Leergewicht in kg | Gesamtinhalt (in Liter) | Heizwasserinhalt (in Liter) | Heizungsanschluss (IG) ø" | Brauchwasseranschluss (AG) ø" | Zirkulationsanschluss (IG) ø" | Abmessungen in mm Höhe | Abmessungen in mm Durchmesser | Label | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart EW 100 | 784213 | 1,03 | 0,70 | 49 | 105 | 30 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 965 | 565 | B | 2.406,20 |
| Smart EW 130 | 784214 | 1,26 | 0,70 | 55 | 130 | 31 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1025 | 565 | B | 2.540,10 |
| Smart EW 160 | 784215 | 1,54 | 0,70 | 65 | 161 | 35 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1225 | 565 | B | 2.712,60 |
| Smart EW 210 | 784216 | 1,94 | 1,25 | 75 | 203 | 39 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1497 | 565 | B | 2.933,00 |
| Smart EW 240 | 784217 | 2,29 | 1,25 | 87 | 242 | 42 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1744 | 565 | B | 3.228,70 |

## FLEXIBEL ZU MONTIEREN

Smart Speicher der Größen 100 - 240 l sind für die Wand- und Standmontage konzipiert.

**vertikale Wandmontage**

**Standmontage**

TZ 4,3 % ab 10/2026

ACV

## EDELSTAHL TANK-IN-TANK WARMWASSERBEREITER MIT WÄRMETAUSCHER SMART ME

## DER ENERGIEEFFIZIENTE

Edelstahl Tank-in-Tank Warmwasserbereiter zur Einbindung verschiedener Wärmequellen und zusätzlichen Wärmetauscher z.B. für Solar. Ein hochmodernes Brauch- und Heizwassersystem mit der bewährten ACV Tank-in-Tank Technologie. Multi Energie Tank-in-Tank Speicher kombinieren verschiedene Energiequellen um eine optimale Lösung Ihrer Brauch- und Heizwasseranforderungen gerecht zu werden.

**Hocheffizienter, indirekt beheizter, MULTI ENERGIE SPEICHER zur Standmontage.**
**Ideal zur Einbindung einer Wärmepumpe.**
**Aufheizung möglich durch: Glattrohrwärmetauscher, Elektroheizstab (optional) oder mittels Heizwasserkreislauf.**
**Anschlussmöglichkeit an Hoch- und Niedertemperaturheizkreis.**
**Glattrohrwärmetauscher aus ST 22.**
**SLME 200 - 400 l : 50 mm Hochwertige Polyurthan-Hartschaumisolierung.**
**SLME 600 - 800 l : 100 mm Weichschaumisolierung.**
**SLME 200 - 600 l verfügen über 1 ½" Muffe im Primärheizkreis für Elektroheizstab z.B. 3 oder 6 kW.**
**Schutz vor Legionellen: stabile Temperatur größer 60°C.**

### SMART ME Indirekt beheizter Edelstahl Tank-in-Tank Warmwasserbereiter mit Wärmetauscher

**RABATTGRUPPE 317**

| Typ | Artikel-nummer | Wärme-tauscher-fläche Innenbe-hälter m² | Wärme-tauscher-fläche Register m² | Primär-leistung (EN 12897:2006) L/s | Leer-ge-wicht in kg | Gesamt-inhalt (in Liter) | Heiz-was-ser-inhalt (in Liter) | Heizungsanschluss (IG) ø" | Brauchwasseranschluss (AG) ø" | Zirkulationsanschluss (IG) ø" | Abmessungen in mm | | | Label | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Höhe | Durchmesser | Tiefe | | |
| Smart ME 200 | 784220 | 1,26 | 1,42 | 0,70 | 68 | 203 | 95,7 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1500 | 565 | 1600 | B | 3.305,70 |
| Smart ME 300 | 784221 | 1,46 | 1,80 | 1,25 | 99 | 303 | 165 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1610 | 675 | 1744 | C | 4.222,30 |
| Smart ME 400 | 784218 | 1,94 | 1,80 | 1,25 | 120 | 395 | 219 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1950 | 675 | 2053 | C | 4.730,60 |
| Smart ME 600 | 784304 | 1,90 | 2,50 | 1,25 | 180 | 606 | 365 | 1,0 | 3/4 | 3/4 | 1890 | 700 | 2082 | C | 5.754,90 |
| Smart ME 800 | 784222 | 2,65 | 3,0 | 1,25 | 220 | 800 | 517 | 1,0 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2000 | 780 | 2150 | C | 8.718,80 |

### E-HEIZSTAB für Smart Speicher (Smart E, Smart E Plus, Smart ME) Mit Regelthermostat und STB. Diese befinden sich unter der Verkleidung des Heizpatronenkopfes und sind nicht von außen verstellbar (Einbaulänge 460 mm).

**RABATTGRUPPE 1004**

| Typ | Artikel-nummer | Beschreibung | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| Elektro-Heizstab | 784369 | 3,0 kW, 1 Ph. 230 V | 459,00 |
| Elektro-Heizstab | 784370 | 3,0 kW, 3 Ph. 380 V+N | 499,10 |
| Elektro-Heizstab | 784371 | 6,0 kW, 1 Ph. 230 V | 479,10 |
| Elektro-Heizstab | 784372 | 6,0 kW, 3 Ph. 380V+N | 529,90 |

### ZUBEHÖR Smart Speicher



| Typ | Artikel-nummer | Beschreibung | Preis in Euro | RABATT-GRUPPE |
|---|---|---|---|---|
| Anschlussgruppe Stand-/Wandmontage | 784380 | Die Anschlussgruppe beinhaltet das Sicherheitsventil, Absperrventil und ein verrohrtes thermostatisches Mischventil | 529,90 | **1004** |
| Thermostatisches Mischventil 3/4" | 785262 | Smart / Smart EW / Smart E / Smart E Plus / Smart ME | 227,20 | **1004** |
| Tauchhülse Edelstahl | 784819 | 650x12mm für Smart 130 | 80,00 | **803** |
| Tauchhülse Edelstahl | 784823 | 750x12mm für Smart 160 | 81,40 | **803** |
| Tauchhülse Edelstahl | 784824 | 950x12mm für Smart 210 | 84,40 | **803** |
| Tauchhülse Edelstahl | 784822 | 1300x12mm für Smart 240 | 93,30 | **803** |