Austria Email Hygiene-Schichtenkombispeicher


Hygiene-Schichtenkombispeicher ohne Wärmetauscher

Typ	Ø mm	Höhe mm	WT m² WW	Kippmaß	EEK	Gew. kg	Bruttopreis
KWS 500 W	650	1730	5,0	1670	C	103	**2.575,50**
KWS 800 W	790	1790	6,5	1750	C	128	**3.001,65**
KWS 1000 W	790	2140	7,5	2090	C	150	**3.301,80**
KWS 1500 W	1000	2250	7,5	2270	C	239	**4.245,60**



Hygiene-Schichtenkombispeicher mit einem Glattrohr-Wärmetauscher

Typ	Ø mm	Höhe mm	WT m² u / WW	Kippm. mm	EEK	Gew. kg	Bruttopreis
KWS 500	650	1730	1,8/5,0	1670	C	129	**2.877,90**
KWS 800	790	1790	2,5/6,5	1750	C	162	**3.276,85**
KWS 1000	790	2140	3,1/7,5	2090	C	192	**3.481,20**
KWS 1500	1000	2250	3,5/7,5	2270	C	291	**4.811,25**



Hygiene-Schichtenkombispeicher mit zwei Glattrohr-Wärmetauscher

Typ	Ø mm	Höhe mm	WT m² o / u / WW	Kippm. mm	EEK	Gew. kg	Bruttopreis
KWS 500 R2	650	1730	1,2/1,8/5,0	1670	C	142	**3.097,15**
KWS 800 R2	790	1790	1,6/2,5/6,5	1750	C	186	**3.403,80**
KWS 1000 R2	790	2140	2,4/3,1/7,5	2090	C	230	**3.800,10**
KWS 1500 R2	1000	2250	2,4/3,5/7,5	2270	C	319	**5.333,55**



Zirkulations-Lanze 1" **180,30**

Inkl. Reduzierung 5/4" auf 1" und Kunststoffrohr 1000mm



- Betriebsdruck: Wellrohr 6 bar, Puffer 4 bar, Register 10 bar
- 8x Muffe seitlich 1 1/2", 1x Muffe oben 1 1/2"
- Edelstahlwellrohranschlüsse 2 x 1“ AG
- Inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler.
- Höhenangaben und Gewichte inklusive Isolierung
- Schichteinrichtung für das energieeffiziente Einschichten des Heizkreisrücklaufes
- Hochwertige 100 mm Vließ-Isolierung ECO-SKIN inkl. Bodenisolierung
- Stabiler Kunststoffmantel silbergrau mit Verschluss-Hakenleisten (kein Reißverschluss)
- Inkl. Isolierkappen für nicht genutzte Anschlüsse (ohne Aufpreis)

Stand: 10-2026 Preise zzgl. MwSt. Änderungen vorbehalten

CK-Heiztechnik - Carsten Kratz
Am Kiebitzmoor 12b - 28816 Stuhr
info@ck-heiztechnik.de
www.ck-heiztechnik.de
Tel.: 0421-69644722
Fax: 0421-69644723