

Solarflexrohr aus Edelstahl mit synthetischem Kautschuk

	Einzelpreis brutto in €
Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl DN 16 mit Isolierung 14 mm mit Fühlerleitung, UV-beständig auf Rolle 10m, 15m, 20m, 25m	26,00
Mehrpreis DN 16 für individuellen Zuschnitt auf Maß -pro Meter-	2,90
Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl DN 16 mit Isolierung 20 mm mit Fühlerleitung, UV-beständig, Zuschnitt auf Maß	28,60
Verschraubungssatz 4x DN16 Überwurf 3/4" IG + 2x Doppelnippel 3/4" Mit Dichtungen und Einlegeringen	32,70
Verschraubung DN16 <u>metallisch dichtend</u> auf der Wellrohrseite mit Übergang auf 3/4" AG	17,96
Kupplung für Wellschlauch, <u>metallisch dichtend</u> DN 16	27,00
<hr/>	
Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl DN 20 mit Isolierung 14 mm mit Fühlerleitung, UV-beständig auf Rolle 10m, 15m, 20m, 25m	29,40
Mehrpreis DN 20 für individuellen Zuschnitt auf Maß -pro Meter-	4,10
Meterpreis Solarflexrohr Edelstahl DN 20 mit Isolierung 20 mm mit Fühlerleitung, UV-beständig, Zuschnitt auf Maß	32,35
Verschraubungssatz DN20, 4x Überwurf 1" IG + 2 x Doppelnippel 1" Mit Dichtungen und Einlegeringen	51,29
Verschraubungssatz DN20, 4x Überwurf 1" IG + 2 x Doppeln. 1" x 3/4"	49,00
Verschraubung DN20 <u>metallisch dichtend</u> auf der Wellrohrseite mit Übergang auf 1" AG	22,39
Kupplung für Wellschlauch, <u>metallisch dichtend</u> DN 20	31,40



- max. Mediumtemperatur + 150°C (kurzzeitig + 175°C)
- max. Druck 40 bar
- Isolierung mit UV-beständiger und witterungsstabiler PE-Schutzfolie
- inkl. 2-adrigem Silikonkabel mit je 0,75 mm²
- Werkstoffnummer 1.4404 / PN 10
- Durchmesser DN 25 oder DN 32 auf Anfrage
- Single Flex-Rohre auf Anfrage

Stand: 07-2025 - Preise zzgl. MwSt. - Änderungen vorbehalten - Preise freibleibend